

一体型滑材

スムースエース

1. 概要

土木資材の専門商社である弊社が昭和54年8月に他社に先駆けて一体型滑材**スペール**を発売して以来、その性能と優れた作業性に高い評価を得てご愛用いただき、現在もなお高い信頼をいただいております。そして、いま再び進化・多様化する施工ニーズにお答えすべく高機能滑材**スムースエース**を開発いたしました。

2. 特徴

スムースエースは簡単です。

少量一体型ですから取扱いはとても簡単です。700g入りの袋をひとつ、ミキサーで溶かすだけです。

スムースエースはよく効きます。

摩擦減少効果の大きな新開発のポリマーを使っていますので、摩擦抵抗がとても小さくなります。

スムースエースは長持ちします。

新開発のポリマーの特徴は、水希釀に強く粘性低下が少なく、また逸水しにくい性質をもっていることです。そのため滑材の効果が長時間持続します。

スムースエースはコンパクトです。

軽量・小型の放送形態になっていますから、現場のストックスペースも小さくなります。

3. 使用方法

200Lの水をミキサーで攪拌しながらスムースエースを1袋(700g)、少しづつ溶かしてください。7~10分の攪拌で使用可能になります。

材 料 名	スムースエース	水
配 合 量	700g	200L
練 上 量		200L

4. 使用上の注意

配合水には清水（水道水など）をお使いください。



株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

5. 性状

外観	白色顆粒状粉末
嵩比重	0.7~0.9
粘度(0.35%溶解液)	1700以上(mPa・s B型粘度計 M3 30rpm)
pH(0.35%溶解液)	7.0±1.0

6. 包装形態

3.5kg入り段ボール箱 (700g/袋 × 5袋)



使用上の注意

- 工事関係者以外は取り扱わないでください。
- 調合はカタログに従って行ってください。
- 指定した材料以外のものとの混合はしないでください。
- 高温、多湿とならない一定の場所に保管してください。
- 水濡れしないよう保管してください。
- 目に入った場合、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- この物質及び容器を廃棄する場合が、産業廃棄物処理専門業者に委託してください。



株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

大阪支店	〒561-0857	大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1 電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613
東京支店	〒341-0055	埼玉県三郷市泉3丁目2番地28 電話 048-949-2101 FAX 048-949-2102
福岡営業所	〒813-0034	福岡県福岡市東区多の津1丁目1番5号 電話 092-621-9711 FAX 092-621-9712
仙台営業所	〒981-0134	宮城県宮城郡利府町らかし台6丁目2番10号 電話 022-767-6591 FAX 022-767-6592
名古屋出張所	〒461-0003	愛知県名古屋市中区栄2丁目3番16号 アーチ栄広小路ビル2F カメイ側中部支店内 電話 052-307-3482
茨城製造事業所	〒311-3108	茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6番15 電話 029-306-8891 FAX 029-306-8892