

安定液用分散剤

SARARI

1. 概要

SARARIは、地中連続壁工法や場所打ち杭工法で使用される安定液用の分散解膠剤です。カルシウムイオン（セメントに対する安定性）や粘土・シルトによる安定液の粘性・比重の上昇に対して優れた性能を持っています。

2. 性状

外	観	淡黄色透明液体
固	形	43.0 ± 2.0%
粘	度	500～1000mPa・s
p	H	7.0～9.0

3. 使用方法

- ・ 作液時に添加して、粘性を調整してください。
- ・ 添加量は、1m³あたり0.1～0.5%です。
- ・ 再生の場合は安定液試験の結果により添加量を決定してください。

4. 特徴

- ① SARARIを安定液に事前に添加しておくことで、カルシウムイオンが混入してもベントナイトや粘土コロイド粒子の凝集を抑制し、安定した分散性を維持できます。
- ② SARARIを安定液に事前に添加しておくことで、安定液に混入した土砂の分離を促進するため、スライム処理時間が短縮されます。
- ③ セメント改良地盤の掘削やコンクリートカッティングの場合には、SARARIと炭酸ナトリウムを併用するとより効果的です。



5. 荷姿

20kg入り缶



使用上の注意

- ・ 工事関係者以外は取り扱わないで下さい。
- ・ 調合はカタログに従って行って下さい。
- ・ 指定した材料以外のものとの混合はしないで下さい。
- ・ 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- ・ 水ぬれしないよう保管して下さい。
- ・ 眼に入った場合は、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けとて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ この物質及び容器を廃棄する場合は、産業廃棄物処理専門に委託して下さい。



株式会社 立花マテリアル

<https://www.tachibana-m.co.jp>

大阪支店	〒561-0857	大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1 電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613
東京支店	〒341-0055	埼玉県三郷市泉3丁目2番地28 電話 048-949-2101 FAX 048-949-2102
福岡営業所	〒813-0034	福岡県福岡市東区多の津1丁目1番5号 電話 092-621-9711 FAX 092-621-9712
仙台営業所	〒981-0134	宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目2番10号 電話 022-767-6591 FAX 022-767-9592
名古屋出張所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄2丁目3番16号 アーク栄広小路ビル2F カメイ(株)中部支店内 電話 052-307-3482
茨城製造事業所	〒311-3108	茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6番15 電話 029-306-8891 FAX 029-306-8892